



HOTRON 鴻碩精密電工

充電槍 (EV connector) 型錄



	N. AMERICA	JAPAN	EU (and most other markets)	CHINA	ALL MARKETS (except EU)
AC	 J1772 (Type 1)	 J1772 (Type 1)	 (Type 2)	 GB/T	 Tesla
DC	 CCS (Type 1)	 CHAdeMO	 CCS (Type 2)	 GB/T	

特色

- 長時間壽命週期
- 最新的設計理念
- 匹配各類充電桩

YOUR GLOBAL PARTNER FOR LOCAL SOLUTIONS

Hotron Precision Electronic Industrial Co., Ltd₁

PSE日本標準 軟電纜

Standard 電安法 別表第一



用途

新能源汽車充電樁置使用之連接線

構造

導體：裸銅絞線
絕緣：聚氯乙烯混合物
外被：聚氯乙烯混合物
被覆顏色：黑

認證及技術規格

認證規範：電安法 別表第一
認證號碼：JET5477-12012-1001
額定電壓：600V
額定溫度：- 40°C 至+90°C

特性

耐燃性能：火焰撤去後60內自動熄滅
熱變形:120°C×1小時，減少率50%以下
耐油:JIS C 2320絕緣油A中1類2號油，70°C×4小時
符合ROHS及REACH

優點

耐高溫，材料不會融化
良好的低溫柔繞性
長時間壽命週期

建議操作電流		規格尺寸	完成外徑	線纜型號	導體電阻(20°C)
A		C x mm ²	mm		Ω/km
32A	AC	3X5.5mm ² +1X1.25mm ²	16.2±0.4	SVCT	3.37/15.1
50A		2X8mm ² + 1X5.5 mm ² +1X1.25mm ²	18.1±0.4		2.39/3.37/15.1

備註: 1.包裝方式及單長可依客戶之需求提供。